

SCB92MX8

Spis, 90x60 cm, Classic, Concerto, Rostfritt stål, Typ av häll: Gashäll, Huvudugn, typ: Termoventilerad ugn, Typ av extraugn: Statisk, A, A



TYP

Produktgrupp: Spis • Bredd: 90x60 cm • Spisens energityp: Gas • Antal ugnar: 2 • Typ av häll: Gashäll • Typ av huvudugn: Termoventilerad ugn • Typ av extraugn: Statisk • System för rengöring: Vapor Clean • EAN-kod: 8017709149963

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Sidenmatt • Estetik: Classic • Design: Standard • Serie: Concerto • Material: Rostfritt stål • Lucka: Med 2 horisontella paneler • Ytbehandling kontrollpanel: Rostfritt stål • Färg på ram runt häll: Rostfritt stål • Ugnshandtag: Smeg Classic • Färg på vred: Rostfritt stål • Bakkantslist: Ja • Typ av display: Elektronisk 5 knappar • Typ av pannställ: Gjutjärn • Typ av ugnsglas: Stopsol • Färg på handtag: Borstat rostfritt stål • Kontrollvred: Smeg Classic • Antal vred: 8 • Stödfötter: Silver • Ugnsutrymme: Dörr

PROGRAM/FUNKTIONER

Traditionella tillagningsfunktioner: Statisk, Varmluft, Snabb, Eco, Liten grill, Stor grill, Fläkt + grill (stor), Fläktassisterad undervärme • Rengöringsfunktioner: Katalytisk, Vapor Clean • Automatiska program: No • Övriga funktioner: Tidsstyrd upptining

PROGRAM/FUNKTIONER - EXTRAUGN

Traditionella ugnsfunktioner i ugn 2: Statisk, Liten grill, Stor grill, Undervärme, Fläktassisterad undervärme

ALTERNATIV FÖR HÄLL

ALTERNATIV FÖR HUVUDUGN

Timer: Ja • Koktidslarm: Ja • Min temperatur: 50 °C • Max temperatur: 260 °C

ALTERNATIV FÖR EXTRAUGN

Minimum temperatur: 50 °C • Maximum temperatur: 245 °C

TEKNISKA EGENSKAPER - HÄLL

Totalt antal kokzoner: 5 • Position zon 1: Vänster fram • Position zon 2: Vänster bak • Position zon 3: Mitten • Position zon 4: Höger bak • Position zon 5: Höger fram • Zon 1 typ: Gas- RP • Zon 2 typ: Gas- SRD • Zon 3 typ: Gas-URP • Zon 4 typ: Gas- SRD • Zon 5 typ: Gas -AUX • Effekt zon 1: 3.00 kW • Effekt zon 2: 1.80 kW • Effekt zon 3: 3.50 kW • Effekt zon 4: 1.80 kW • Effekt zon 5: 1.00 kW • Brännare: Standard • Brännarlock: Svart matt emalj • Aktivering av gas via vred: Ja • Säkerhetsventiler: Ja

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - HUVUDUGN

Nettovolym 1:a ugn: 70 l • Bruttovolym 1:a ugn: 79 l • Material ugn: Ever Clean emalj • Antal hyllplan: 5 • Typ av hyllplan: Metallstegar • Antal ljuskällor: 1 • Typ av ljuskälla: Halogenlampor • Effekt lampor: 40 W • Programmering av tillagningstid: Start /stopp • Ljuset aktiveras när luckan öppnas: Ja • Avtagbar lucka: Ja • Innerlucka i helglas: Ja • Avtagbar innerlucka: Ja • Antal glas i ugnsluckan: 3 • Antal värmereflekterande glas i lucka: 1 • Säkerhetstermostat: Ja • Kylsystem: Tangentialt • Typ av grill: Elektrisk • Grillelement: 1700 W • Värmeelement bred grill - effekt: 2 700 W • Effekt undervärme: 1200 W • Effekt övervärme: 1000 W • Effekt varmluftselement: 2 000 W • Inställning av temperatur: Elektromekaniskt

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - EXTRAUGN

Nettovolym 2:a ugn: 35 l • Material ugn: Ever Clean emalj • Antal hyllplan: 4 • Typ av hyllplan: Metallstegar • Antal ljuskällor: 1 • Typ av ljuskälla: Glödlampa • Effekt lampor: 25 W • Avtagbar lucka: Ja • Innerlucka i helglas: Ja • Avtagbar innerlucka: Ja • Antal glas i ugnslucka: 3 • Antal värmereflekterande glas i lucka: 1 • Skyddstermostat: Ja • Kylsystem: Tangentialt • Typ av grill: Elektrisk • Grillelement: 1300 W • Stor grill - effekt: 1900 W • Undervärme - effekt: 700 W • Övervärme - effekt: 600 W • Temperatur: Elektromekaniskt

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass: A • Energiförbrukning i konvektionsläge: 2.88 MJ • Energiförbrukning per cykel vid uppvärmning med varmluft i huvudugnen: 0.80 kWh • Energiförbrukning i konventionellt läge: 3.56 MJ • Energiförbrukning per cykel vid uppvärmning med konventionell luftcirkulation i huvudugnen: 0.99 kWh

KAPACITET/ENERGIETIKETT - EXTRAUGN

Energiklass, andra ugnen: A • Energiförbrukning i konvektionsläge, ugn 2: 2.66 MJ • Energiförbrukning per cykel vid uppvärmning med konventionell luftcirkulation i ugn 2: 0.74 kWh

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 5200 W • Spänning: 220-240 V • Spänning (V): 380-415 V • Frekvens: 50/60 Hz • Längd på kabel: 120 cm

GASANSLUTNING

Anslutningseffekt Gas: 11400 W • Gastyp: Naturgas G20

LOGISTISK INFORMATION

Bredd (mm): 900 mm • Produktens höjd (mm): 900 mm • Djup (mm): 600 mm • Bruttovikt (kg): 88.700 kg • Nettovikt (kg): 78.900 kg

ANVÄNDS EJ

STANDARDTILLBEHÖR

Andra medföljande dysor: Gasol G30

STANDARDTILLBEHÖR - HUVUDUGN OCH HÄLL

Ugns-galler: 1Ugnsplåt 20 mm: 1Ugnsplåt, 40 mm: 1Galler med bakre stopp: 1Självrengörande sidoplåtar: 3Espressohållare: 1Wokhållare: 1

STANDARDTILLBEHÖR - EXTRAUGN

Galler med bakre stopp: 1Galler till plåt: 1Ugnsplåt: 1

OPTIONAL

SMOLD: Tillbehör, Typ: Set med 7 silikonformar, Inbyggnadsugn, Blast chillerAIRFRY: Tillbehör, Typ: Pannställ, Inbyggnadsugn, Fristående spisarBBQ: Tillbehör, Typ: Pannställ, Inbyggnadsugn, Fristående spisarBG6090-1: Tillbehör, Typ: Grill, Fristående spisarBN620-1: Tillbehör, Typ: Ugnsplåt, Inbyggnadsugn, Fristående spisarBN640: Tillbehör, Typ: Ugnsplåt, Inbyggnadsugn, Fristående spisarBNP608T: Tillbehör, Typ: Ugnsplåt, Inbyggnadsugn, Fristående spisarGTP: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, Inbyggnadsugn, Fristående spisarGTT: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, Inbyggnadsugn, Fristående spisarKITPDQ: Tillbehör, Typ: Kit med fötter, Fristående spisarPALPZ: Tillbehör, Typ: Pizzaspade, Inbyggnadsugn, Fristående spisarPRTX: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggnadsugn, Fristående spisarSFLK1: Tillbehör, Typ: Barnlås, Inbyggnadsugn, Fristående spisar

