

SPSK60IPC

Spis, 60x60 cm, Classic, Concerto, Persika, Typ av häll: Induktion, Huvudugn, typ: Termoventilerad, A



A

TYP

Produktgrupp: Spis • Bredd: 60x60 cm • Energiklass: Elektrisk • Typ av häll: Induktion • Typ av huvudugn: Termoventilerad • System för rengöring: Pyrolysis • EAN-kod: 8017709304997

ESTETISK LINJE

Färg: Persika • Estetik: Classic • Design: Standard • Serie: Concerto • Material: Rostfritt stål • Lucka: Med 2 horisontella paneler • Ytbehandling kontrollpanel: Rostfritt stål • Färg på ram runt häll: Rostfritt stål • Ugnshandtag: Smeg Classic • Färg på vred: Rostfritt stål • Bakkantslist: Ja • Typ av display: Touch • Färg på handtag: Borstat rostfritt stål • Kontrollvred: Smeg Classic • Typ av ugnsglas: Stopsol • Antal vred: 6 • Stödfötter: Silver • Ugnsutrymme: Dörr

PROGRAM/FUNKTIONER

Traditionella tillagningsfunktioner: Statisk, Fläktassisterad, Varmluft, Snabb, Eco, Liten grill, Stor grill, Fläkt + grill (stor), Fläktassisterad undervärme • Rengöringsfunktioner: Pyrolysis

ALTERNATIV FÖR HÄLL

Multizon: Ja • Barnlås: Ja • Alternativ för effektbegränsare: Ja • Effektbegränsningsläge - Steg: 3000, 4500, 7400 W

ALTERNATIV FÖR HUVUDUGN

Timer: Ja • Koktidslarm: Ja • Min temperatur: 50 °C • Max temperatur: 280 °C

TEKNISKA EGENSKAPER - HÄLL

Totalt antal kokzoner: 4 • Antal extra snabba kokzoner: 4 • Position zon 1: Vänster fram • Position zon 2: Vänster bak • Position zon 3: Höger bak • Position zon 4: Höger fram • Zon 1 typ: Induktion-enkel • Zon 2 typ: Induktion-enkel • Zon 3 typ: Induktion-enkel • Zon 4 typ: Induktion-stor • Mått zon 1: 21.1x19.1 cm • Mått zon 2: 21.1x19.1 cm • Mått zon 3: Ø 21.0 cm • Mått zon 4: Ø 18.0 cm • Effekt zon 1: 1.60 kW • Effekt zon 2: 2.10 kW • Effekt zon 3: 2.10 kW • Effekt zon 4: 1.20 kW • Boostereffekt zon 1: 1.85 kW • Boostereffekt zon 2: 2.30 kW • Boostereffekt zon 3: 2.30 kW • Boostereffekt zon 4: 1.40 kW • Automatisk avstängning vid överhettning: Ja • Kokkärlsavkänning: Ja • Markering för minsta storlek av kokkärl: Ja • Indikator för vald zon: Ja • Indikationslampa restvärme: Ja

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - HUVUDUGN

Nettovolym 1:a ugn: 70 l • Material ugn: Ever Clean emalj • Antal hyllplan: 5 • Typ av hyllplan: Metallstegar • Antal ljuskällor: 1 • Typ av ljuskälla: Halogenlampor • Effekt lampa: 40 W • Antal fläktar: 1 • Programmering av tillagningstid: Start/stopp • Luckhängning: Underhängd • Ljuset aktiveras när luckan öppnas: Ja • Avgtagbar lucka: Ja • Innerlucka i helglas: Ja • Avgtagbar innerlucka: Ja • Antal glas i ugnsluckan: 4 • Antal värmereflekterande glas i lucka: 3 • Luckan är låst under pyrolytisk rengöring: Ja • Säkerhetstermostat: Ja • Kylsystem: Tangentialt • Värmeelement stängs av vid öppning av ugnsluckan: Ja • Typ av grill: Elektrisk • Grillelement: 1700 W • Värmeelement bred grill - effekt: 2 700 W • Effekt undervärme: 1200 W • Effekt övervärme: 1000 W • Effekt varmluftselement: 2 000 W • Inställning av temperatur: Elektromekaniskt

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass: A • Energiförbrukning i konvektionsläge: 2.88 MJ • Energiförbrukning per cykel vid uppvärmning med varmluft i huvudugnen: 0.80 kWh • Energiförbrukning i konventionellt läge: 3.92 MJ • Energiförbrukning per cykel vid uppvärmning med konventionell luftcirkulation i huvudugnen: 1.09 kWh • Energiförbrukning zon 2: 192.5 Wh/Kg • Energiförbrukning zon 3: 138 Wh/Kg • Energiförbrukning zon 4: 187 Wh/Kg

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 10400 W • Spänning: 220-240 V • Spänning (V): 380-415 V • Frekvens: 50/60 Hz

LOGISTISK INFORMATION

Bredd (mm): 600 mm • Produktens höjd (mm): 900 mm • Djup (mm): 600 mm • Nettovikt (kg): 60.300 kg

STANDARDTILLBEHÖR - HUVUDUGN OCH HÄLL

Rack with back and side stop: 2Delvis utdragbara teleskopskenor: 1Barnlås: 1Matlagningstermometer: 1Plåt, 20 mm: 2Plåt, 40 mm: 1

OPTIONAL

GTP: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, Ugnar, Fristående spisarGTT: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, Ugnar, Fristående spisarKITP60X9: Tillbehör, Typ: Stänkskydd, Fristående spisarSFLK1: Tillbehör, Typ: Barnlås, Ugnar, Fristående spisarSMOLD: Tillbehör, Typ: Set med formar, Ugnar, Blast chiller

